



HR12210W


阀控式密封铅酸蓄电池




产品特性

- 高倍率放电性能好，比能量高；
- AGM 阀控密封技术；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（-15-45℃）；
- 最佳适用温度（20±5℃）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 高密封反应效率，水损失小，使用时无需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；
- 低自放电率。

外形尺寸



端子形式



电池参数

额定电压	12V	额定容量 C ₁₀	55Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定功率(15Min)	210W/Cell (终止电压 10.02V, 25℃)	重量	约 18.5kg
外形尺寸	长 229mm	端子形式	FP-14, FP-15 / FP-22 / RT-38
	宽 138mm	内阻	约 10 mΩ (完全充电, 25℃)
	高 207mm	最大充电电流	16.5A (25℃)
	总高 228mm	短路电流	约 1100A (25℃)
恒压充电电压	浮充使用	温度补偿系数	浮充使用 -3.3mV/℃/cell
	循环使用		循环使用 -5mV/℃/cell

HR12210W

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 恒电流放电特性表

单位: A (25℃)

F.V. \ TIME	5min	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	5hr	10hr	20hr
1.80V	197.41	128.35	98.13	58.56	32.00	18.59	13.54	8.74	5.40	2.73
1.75V	211.79	136.12	103.31	60.94	33.00	18.97	13.75	8.88	5.50	2.80
1.70V	224.31	142.36	107.36	62.73	33.74	19.30	13.95	8.98	5.57	2.83
1.65V	234.51	146.88	110.12	63.86	34.23	19.51	14.09	9.06	5.63	2.86
1.60V	242.03	149.47	111.50	64.33	34.45	19.62	14.19	9.12	5.65	2.86

■ 恒功率放电特性表

单位: W/CELL (25℃)

F.V. \ TIME	5min	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	5hr	10hr	20hr
1.80V	287.85	216.01	188.74	114.75	63.62	37.19	27.09	17.51	10.79	5.48
1.75V	314.64	230.89	198.70	119.40	65.62	37.94	27.52	17.78	11.00	5.61
1.70V	337.97	242.85	206.49	122.92	67.08	38.59	27.90	18.00	11.14	5.67
1.65V	356.97	251.51	211.80	125.14	68.06	39.03	28.17	18.16	11.26	5.74
1.60V	370.99	256.49	214.45	126.06	68.49	39.24	28.39	18.27	11.30	5.74

