




GEL640AG

阀控式密封铅酸蓄电池




外形尺寸



产品特性

- 平板式极板设计、胶体电解液技术和 AGM 隔板技术；
- 胶体电解液在电池内部不产生分层，循环耐久能力显著提升；
- 胶体电解液热容量大，不易发生热失控；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（ $-15 \sim 45^{\circ}\text{C}$ ），最佳适用温度（ $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 低自放电率。

端子形式



电池参数

额定电压	6V	容量	C ₂₀	4Ah（终止电压 5.25V，25℃）
额定容量 C ₂₀	4Ah（终止电压 5.25V，25℃）		C ₁₀	3.6Ah（终止电压 5.25V，25℃）
外形尺寸	长 70mm		C ₃	3Ah（终止电压 5.25V，25℃）
	宽 47mm		C ₁	2.4Ah（终止电压 5.1V，25℃）
	高 101mm	内阻	约 20 mΩ (完全充电，25℃)	
	总高 106mm	短路电流	约 120A(25℃)	
重量	约 0.80kg	端子形式	FO-02 / FO-03	



GEL640AG

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式

	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	$2.275 \pm 0.025\text{V/cell}$ (25℃)	$-3.3\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	1.2A
循环使用	$2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃)	$-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， $\geq 1\text{m}$ ）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25℃ 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (℃)	≤ 25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 1.2A，恒压 $2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25℃) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 $-5\text{mV/}^\circ\text{C/cell}$ 。

